

RETT KOBLING UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1000 4/2.7-1/8

Hurtigkobling rett 4/2,7-slange 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	2,7
Slangediameter utv.	4
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	Stang	A	B	L	CH
1000 4/2-7-1/8	42.7	1/8	7.5	23.0	12
1000 5/3-1/8	5/3	1/8	7.5	23.0	12
1000 6/4-1/8	6/4	1/8	7.5	25.6	12
1000 6/4-1/4	5/4	1/4	11.0	29.6	14
1000 6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000 8/6-1/8	8/6	1/8	7.5	26.9	14
1000 8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000 8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000 8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000 10/8-1/8	10/8	1/8	7.5	29.0	14
1000 10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000 10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000 10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000 12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000 12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000 15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22