

RETT KOBLING INNENDIG GJENGE

Serie 1 000

1030 6/4-1/8

Hurtigkobling rett 6/4-slange inv 1/8"


- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L	CH
1030 6/4-1/8	1/8	7.5	23.5	14
1030 6/4-1/4	1/4	11.0	27.0	17
1030 6/4-3/8	3/8	11.5	28.0	22
1030 8/6-1/8	1/8	7.5	24.7	14
1030 8/6-1/4	1/4	11.0	28.7	17
1030 8/6-3/8	3/8	11.5	29.2	22
1030 8/6-1/2	1/2	15.0	33.0	24
1030 10/8-1/4	1/4	11.0	30.5	17
1030 10/8-3/8	3/8	11.5	33.3	22
1030 10/8-1/2	1/2	15.0	34.5	24
1030 12/10-3/8	3/8	1.5	31.0	22