

T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGE VRIDBAR

Serie 1 000

1210 6/4-1/8
Hurtigkobling T 6/4-slange 1/8"

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 1000 er påstikkskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikasjoner. Tetningen er av metall, og selve sammenkoblingen er svært enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

TEKNISKE DATA

Body shape	T
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale mutter	Forniklet messing
Materiale tetninger	NBR
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1210 6/4-1/8	1/8	7.5	41.2	21.5	8	12
1210 6/4-1/4	1/4	11.0	41.2	25.0	8	14
1210 8/6-1/8	1/8	7.5	43.2	22.0	9	12
1210 8/6-1/4	1/4	11.0	43.2	25.5	9	14
1210 10/8-1/4	1/4	11.0	48.0	27.0	11	14

