

PÅSTIKKSKOBLING RETT SYREFAST

Serie 61 000

61005 6/4-1/8

Syrefast kobling rett 6/4-slange 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 100 bar
- Temperaturområde -15 til +200°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 61000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også godt for maskiner som regelmessig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Materiale mutter	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Tilkobling	G1/8



	A	B	L	CH1	CH2
61005 6/4-1/8	1/8	5,5	23,0	12	12
61005 6/4-1/4	1/4	7,0	25,5	15	12
61005 8/6-1/8	1/8	5,5	23,0	12	14
61005 8/6-1/4	1/4	7,0	25,5	15	14
61005 10/8-1/4	1/4	7,0	27,5	15	16
61005 10/8-3/8	3/8	7,5	29,0	17	16