

KOMPLETT JUNIOR-/COMBIFLUX

Serie F314 PP

10-31443007

F 314 PP-25/19 700mm kit Motor FEM 3070



- Flow opp til 47 l/min
- Trykk opp til 6.8 m
- Ferdige kit

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Eksempler på egnede medier er som følger: batterisyre, ammoniakkvann, glykol, kaustisk soda, såpevann, fruktsyrer, fosforsyre, saltsyre, svovelsyre (ved 80%). Når pumpen brukes med en slange og en håndholdt dyse, er leveringshastigheten ca. 15 l/min. Dette gjelder for viskositet opp til 250 cP, og temperaturer til 45 °C. Pumpene er tilgjengelige både som forseglede og uforseglede. Forseglede pumper minimerer risikoen for å blande forskjellige væsker ved hjelp av en enklere rengjøringsprosess.

* fri flyt fra pumpeutløp

TEKNISKE DATA

Flow maks.	16 l/min
Trykk maks.	5,5 m
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	700 mm
Diameter pumperør	25 mm

Type væske	Syrer, Alkalier
Spenning	230 V
Temp. maks	45 °C
Viskositet maks	250 cP
Tilkobling	DN13
Effekt	230 W
Slangelengde	1,5 m

Materiale fyllepistol	PP
Materiale slange	PVC