



VOLUMMÅLERE

Flow-metere

10-55025555

F 550 S Impulsmålere

- Ingen kontakt med pumpet medie
- Uavhengig av viskositet
- IP 66
- Mulighet for PLC-styring




PRODUKTBESKRIVELSE

Akselmontert pulsgenerator. Primært designet for FLUX eksentriske skrupumper F 550 og F 560 med flensforbindelse. Egnert for hygieniske applikasjoner i mat-, farmasøytisk industri.

Pulsgeneratoren kan brukes sammen med VISCOFLUX mobile S. Kontroll sammen med FLUXTRONIC + forsterker, kontrollenhet eller PLS-kontroll.

Teoretisk nøyaktighet +/- 1 puls per måling.



Flens med pulsgenerator gir indirekte volummåling uten å komme i kontakt med media.

Pulsoverføring mulig for:

Elektronisk analyseenhet
FLUXTRONIC®

Styreenhet
(med integrert PLC)

Eksisterende kontroll
(For eksempel PLC)

- For veggmontering
- Gjennomsnittlig kalibrering mulig
- Visning av overført mengde (normalmodus)
- Med svitsjeforsterkere batchfylling mulig (automatisk modus)

- For bruk med VISCOFLUX mobil S
- Tilgjengelig med integrert FLUXTRONIC®
- Hastighetsregulering mulig
- Gjelder også for pumper med medurs / moturs rotasjon

- For ekstern kontroll
- Kan kobles til nettverk med andre IT-systemer
- For komplekse applikasjoner
- Bruk av eksisterende kontrollsystem mulig

Pumpe	
Materiale hus	SS 1.4301
Pulser per rotasjon	4
Volum per impuls	Eccentric worm Ø 21 0,0075 l Eccentric worm Ø 26 0,0125 l
Kabellengde	5m
Ø lagerflens	160 mm
REED-sensor	Magnetiskt operert
Tilkobling F 550	G2
Tilkobling F 560	Rd 65x1/6

;