

F 310 JUNIORFLUX

Pumpeverk med akseltetning. Motor inkludert.

10-31041005

F310PP-25/19-500 230V/50Hz

- Flow opp til 47 l/min
- Opp til 6,8 m løftehøyde
- Mekanisk tetning
- Polypropylen



PRODUKTBESKRIVELSE

Med en Flux-fatpumpe kan de fleste væsker pumpes ut av og inn i: Fat, dunker, bokser og andre beholdere. Fatpumpene gjør arbeidet raskt og trygt, uten søl og tunge løft. JuniorFlux er en liten og fleksibel fatpumpe for deg som trenger litt mindre flow. Flux fatpumper har en kraftig 230 W motor med 2 forhåndsinnstilte hastigheter, noe som enkelt lar deg kontrollere flowen. En vekt på kun 2 kg gjør at pumpen enkelt kan flyttes fra et fat til et annet.

Tilbehør som tilkoblinger, jordkabel, filterregulator, pistolventiler, etc. finnes også i vårt sortiment.

TEKNISKE DATA

Tilkoblinger	10-95904135 DN 13/19
Flow maks.	27 l/min
Materiale pumperør	PP
Lengde pumperør	500 mm
Diameter pumperør	25 mm
Temperaturområde til	45 °C
Tetningstype	Mekanisk tetning
Viskositet maks	500 cP
Tilkobling	G1"
Løftehøyde maks.	5 m
Vekt	1,8 kg

