

SENDIX H120

Hullaksel

SERIE H120

Sendix H120

- Husdiameter Ø100mm
- 50 til 5000 pulser / omdr
- IP67
- Push/Pull eller TTL / RS422



PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix H120-serien er designet for tøffe omgivelser. Spesialisert for høyspenningsmotorer, generatorer, stål- og kranindustri. Sensoren har høy innkapslingsgrad, IP66, IP67, og et bredt temperaturområde -40 til +100°C. Den er også utstyrt med "HD-Safety Lock™", noe som betyr doble pakninger, noe som hjelper mot fuktighet og støv. Alle lagre er robuste, og sterke.

Valgalternativene innen kontakttypen gjør denne koderen meget fleksibel. Blandt valgene finner vi f.eks. optisk fiber, M12, M23 og terminalboks. H120 kan leveres med monteringsarm i forskjellige lengder (se datablad under "download"). Mulig også med statorkobling.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vil gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel	H120. A B C D E	
A Flens	C Utgangsalt./Matespenning	E Pulser per omdr
1 = Uten fastarm	4 = RS422 / 5 V DC	50, 360, 512, 600, 1000, 1024,
2 = Fastarm 70 mm	1 = RS422 / 10 til 30 V DC	1500, 2000, 2048, 2500, 4096,
3 = Fastarm 100 mm	5 = Push-Pull / 10 til 30 V DC	5000
4 = Fastarm 150 mm	6 = Push-Pull / 10 til 30 V DC, kraftversjon	Eks. 500 pulser = 0500
5 = Statorkobling. ∅ 119 mm	for opp til 350 m	
(Fastarmen er ikke montert ved levering)	B = LWL + RS422 / 5 V DC A = LWL + RS422 / 10 til 30 V DC C = LWL + Push-Pull / 10 til 30 V DC	
	(Alle versjoner med invertert signal, Versjon B, A, C finnes med kontaktype L)	
B Hullaksel	D Kontakt	

Hullaksel med senterfeste
 A = Ø 12 mm
 B = Ø 16 mm
 K = Kon, Ø 17 mm, 1:10

1 = Radiell kabel, 1 m, PVC
A = Radiell kabel, spesiallengde PVC*
2 = Radiell M12 kontakt, 8-pin, motsols
4 = Radiell M23 kontakt, 12-pin, motsols
D = Radiell M23 kontakt, 12-pin, medsols
K = Kontaktboks med plug-in, roterbar 180°
L = Optisk fiberkontakt + M23-kontakt, 12-pin, medsols
(Versjon L kan kun bestilles med utgangsalt. A, B, C)

*) Spesiallengder A, B: 3, 5, 8, 10, 15 M
Bestillingsnøkkel tillegg. XXXX = Lengde i Dm
eks. H120.XXXX.XXXX.0030 = Kabellengde 3 m



