

## SENDIX 5858 / 5878

SERIE 5858 PROFIBUS  
Sendix 5858 Profibus

- Husdiameter Ø58 mm
- IP65/IP67
- PROFIBUS DP
- Optisk
- Hullaksel / aksel



### PRODUKT BESKRIVELSE

Sendix 5858 / 5878 fra Kübler er en serie single-turn feltbussensorer med Profibus. Disse givene er designet for krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Safety-Lock™ og det støpte huset sørger for et robust skall. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesgraden gjør at sensoren er velegnet til bruk utendørs, og i applikasjoner hvor store temperaturendringer oppstår. Sendix 5858 / 5878 er tilgjengelig med LED-indikasjon, noe som letter sensordiagnostisering. Den har også en innstilt knapp for å lette kalibrering.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vil gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel		
<b>Aksel-versjon</b>	5858.ABCD.E1F	
<b>A Flens</b>	<b>C Interface/Matespenning</b>	<b>E Feltbuss profil</b>
1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm 3 = Klemflens, IP67 Ø58 mm 2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm 4 = Synkroflens, IP67 Ø58 mm 5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm 7 = Kvadratflens, IP67 63,5 mm	3 = PROFIBUS DP V0 encoder profile V 1.1, 10-30 V DC	31 = PROFIBUS DP V0 encoder profile class 2
<b>B Aksel (ØxL)</b>	<b>D Kontakttype</b>	<b>F Tillegg</b>
1 = 6x10 mm 2 = 10x20 mm 3 = 1/4"x7/8" 4 = 3/8"x7/8"	1 = Radiell kabelgjennomføring 2 = 3 x radiell M12-kontakter  (Med buss-hette)	2 = Intet tillegg 3 = SET-knapp

Bestillingsnøkkel		
<b>Hullaksel-versjon</b>	5878.ABCD.E1F	
<b>A Flens</b>	<b>C Interface/Matespenning</b>	<b>E Feltbuss profil</b>

1 = Rotasjonsstopp, lang, IP65 2 = Rotasjonsstopp, lang, IP67 3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm 4 = Statorkobling, IP67 Ø65 mm 5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm 6 = Statorkobling, IP67 Ø63 mm	3 = PROFIBUS DP V0 encoder profile V 1.1, 10-30 V DC	31 = PROFIBUS DP V0 encoder profile class 2
<b>B) Hullaksel</b>	<b>D) Kontakttype</b>	<b>F) Tillegg</b>
3 = Ø10 mm 4 = Ø12 mm 5 = Ø14 mm 6 = Ø15 mm 8 = Ø3/8" 9 = Ø1/2"	1 = Radiell kabelgenomføring 2 = 3 x radiell M12-kontakter  (Med buss-hette)	2 = Intet tillegg 3 = SET-knapp

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.

## TEKNISKE DATA

<b>Akseldiameter maks</b>	10 mm
<b>Akseldiameter min</b>	6 mm
<b>Givertype</b>	Absoluttkodet
<b>Housing diametre</b>	58 mm
<b>IP-klasse</b>	IP65, IP67
<b>Matespenning DC maks.</b>	30 V DC
<b>Matespenning DC min.</b>	10 V DC
<b>Montering</b>	Aksel
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Tilkobling</b>	Kabel, M12-kontakt
<b>Utgang</b>	Profibus
<b>Versjon</b>	Singleturn



