


## LIYY

Elektronikk - PVC

SAB03051034/18  
Elektronikkabel PVC LIYY 10x0,34mm<sup>2</sup>



- Fargekodet iht. DIN 47100
- Fleksibel
- Liten ytterdiameter
- Liten bøyingsradie

### PRODUKTBESKRIVELSE

PVC-elektronikkabel LiYY egner seg i industriapplikasjoner til styre- og kontrollsystemer. Kabelen har liten ytterdiameter og er fleksibel og bøyelig.

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	10 pc
Diameter ytre ±5%	7,6 mm
Kobbervekt	32,6 kg/km
Vekt	66 kg/km
Nominell spenning UL + CSA	500 V
Testspenning	2000 V
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Lederareal	0,34 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag

## GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei

