



LIYY

Elektronikk - PVC

SAB03052450/18
Elektronikkabel PVC LIYY 24x0,50mm²



- Fargekodet iht. DIN 47100
- Fleksibel
- Liten ytterdiameter
- Liten bøyingsradie

PRODUKTBESKRIVELSE

PVC-elektronikkabel LiYY egner seg i industriapplikasjoner til styre- og kontrollsystemer. Kabelen har liten ytterdiameter og er fleksibel og bøyelig.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	24
Diameter ytre ±5%	13
Kobbervekt	115,2
Vekt	250
Nominell spenning UL + CSA	500
Testspenning	2000
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Nei
Partvinnet	Nei
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100
Lederidentifisering	Fargekodet

Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Tvinnet i lag

GENERELL DATA

Kabeltype	Elektronikkabel
Bruksområde	Fast bruk
Godkjenninger	RoHS
Fungerer i kabelkjede	Nei

