

L-KOBLING UTVENDIG GJENGE VRIDBAR

Serie 1 000

1110 4/2.7-1/8
Hurtigkobling 90° 4/2,7-slange 1/8"



- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

PRODUKTBESKRIVELSE


En L-kobling fra Aignep er en tilkoblingskomponent som brukes innen pneumatikk og hydraulikk for å danne en 90 graders vinkel mellom to rør eller slanger. Denne typen kobling muliggjør en ryddig rørføring og kan benyttes i ulike applikasjoner og systemer.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	L
Slangediameter utv.	4 mm
Tilkobling	1/8" NPT
Gjengetype	Konisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	2,7 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1110 4/2.7-1/8	1/8	7,5	18,5	22,5	8	13
1110 6/4-1/8	1/8	7,5	20,6	21,5	8	12
1110 6/4-1/4	1/4	11,0	20,6	25,0	8	14
1110 8/6-1/8	1/8	7,5	21,3	21,5	9	12
1110 8/6-1/4	1/4	11,0	23,1	26,0	9	14
1110 10/8-1/4	1/4	11,0	24,0	27,0	11	14

