

## BANJOKOBLING INNSTIKK DOBBEL

Serie 1 000

1510 4/2.7-M5

Banjokobling dobbel 4/2,7-slange M5



- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C

### PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 1000 er påstikkskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikasjoner. Tetningen er av metall, og sammenkoblingen er enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Body shape	B
Slangediameter utv.	4 mm
Tilkobling	M5
Gjengetype	Metrisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	2,7 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing



	A	D	S	L
1510 42.7-M5	M5	5.1	9	12.5
1510 42.7-1/8	1/8	10.0	14	12.5
1510 64-M5	M5	5.1	9	15
1510 64-1/8	1/8	10.0	14	12.5
1510 64-1/4	1/4	13.3	18	12.5
1510 64-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 86-1/8	1/8	10.0	14	17
1510 86-1/4	1/4	13.3	18	20
1510 86-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 86-1/2	1/2	21.0	26	17
1510 108-1/8	1/8	10.0	14	20
1510 108-1/4	1/4	13.3	18	24
1510 108-3/8	3/8	16.7	21	15
1510 108-1/2	1/2	21.0	26	17
1510 1210-3/8	3/8	16.7	21	20
1510 1210-1/2	1/2	21.0	26	24
1510 1512.5-1/2	1/2	21.0	26	20