

**Y-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGER VRIDBAR**

Serie 55 000

55325 4-M5

Innstikkskobling Y 4 mm-slange M5



- Kropp i PA / forniklet messing
- Frikoblingsring i Svart acetalplast
- Frikopplingsring i Svart acetalplast
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til+80°C

PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 56000 og serie 55000 er utviklet for krevende applikasjoner innen pneumatisk automasjon. Seriene er utført i teknopolymer, noe som bidrar til lavere vekt og mer kompakt utførelse. Seriene er silikonfrie.

Seriene brukes blant annet innen:

- Robotteknikk
- Tekstil- og pakkeindustri
- Overtrykksapplikasjoner
- Kjølevann
- Vakuumapplikasjoner

TEKNISKE DATA

Body shape	Y
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast svart
Materiale kropp	PA
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	4 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	B	C	L	CH1	CH2
55325 4-M5	M5	4	11,0	36,5	10	10
55325 4-1/8	178	6	11,0	38,5	10	13
55325 4-1/4	174	8	11,0	40,5	10	16
55325 6-M5	M5	4	13,5	41,5	12	10
55325 6-1/8	178	6	13,5	43,5	12	13
55325 6-1/4	174	8	13,5	46,5	12	16
55325 8-1/8	178	6	15,5	47,0	14	13
55325 8-1/4	174	8	15,5	50,0	14	16
55325 8-3/8	378	9	15,5	52,0	14	20
55325 10-1/4	174	8	19,0	59,5	17	16
55325 10-3/8	378	9	19,0	59,5	17	20
55325 10-1/2	172	10	19,0	62,0	17	24
55325 12-3/8	378	9	22,0	68,5	20	20
55325 12-1/2	172	10	22,0	71,0	20	24