

RETT KOBLING UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1000 4/2.7-1/8

Hurtigkobling rett 4/2,7-slange 1/8"

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 1000 er påstikkskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydraulisk applikasjon. Tetningen er av metall, og selve sammenkoblingen er svært enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Body shape	I
Slangediameter utv.	4 mm
Tilkobling	1/8" NPT
Gjengetype	Konisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	2,7 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing



	Slang	A	B	L	CH	
1000	4/2.7-1/8	42.7	1/8	7.5	23.0	12
1000	5/3-1/8	5/3	1/8	7.5	23.0	12
1000	6/4-1/8	6/4	1/8	7.5	25.6	12
1000	6/4-1/4	6/4	1/4	11.0	29.6	14
1000	6/4-3/8	6/4	3/8	11.5	30.0	17
1000	8/6-1/8	8/6	1/8	7.5	26.9	14
1000	8/6-1/4	8/6	1/4	11.0	30.9	14
1000	8/6-3/8	8/6	3/8	11.5	31.4	17
1000	8/6-1/2	8/6	1/2	14.0	34.0	22
1000	10/8-1/8	10/8	1/8	7.5	29.0	14
1000	10/8-1/4	10/8	1/4	11.0	33.0	14
1000	10/8-3/8	10/8	3/8	11.5	33.5	17
1000	10/8-1/2	10/8	1/2	14.0	36.5	22
1000	12/10-3/8	12/10	3/8	11.5	35.0	17
1000	12/10-1/2	12/10	1/2	14.0	38.0	22
1000	15/12.5-1/2	15/12.5	1/2	14.0	40.0	22