

**T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG
GJENGE VRIDBAR**

Serie 1 000

1210 6/4-1/8
Hurtigkobling T 6/4-slange 1/8"

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 1000 er påstikkingskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatisk og hydraulisk applikasjoner. Tetningen er av metall, og selve sammenkoblingen er svært enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

TEKNISKE DATA**GENERELL DATA**

Body shape	T
Slangediameter utv.	6 mm
Tilkobling	G1/8
Gjengetype	Konisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	4 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
1210 6/4-1/8	1/8	7,5	41,2	21,5	8	12
1210 6/4-1/4	1/4	11,0	41,2	25,0	8	14
1210 8/6-1/8	1/8	7,5	43,2	22,0	9	12
1210 8/6-1/4	1/4	11,0	43,2	25,5	9	14
1210 10/8-1/4	1/4	11,0	48,0	27,0	11	14