

## T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGE

Serie 1 000

1220 6/4-1/8  
Hurtigkobling T 6/4-slange 1/8"

- Kropp og mutter i forniklet messing
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C



### PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 1000 er påstikkingskoblinger utført i messing. Serien er utviklet for sikker sammenkobling med termoplastiske rør i pneumatiske og hydrauliske applikasjoner. Tetningen er av metall, og selve sammenkoblingen er svært enkel å utføre takket være den spesielle utformingen av slangeadapteren.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Body shape	T
Slangediameter utv.	6 mm
Tilkobling	G1/8
Gjengetype	Konisk
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Forpakkingsstørrelse	10 pc

Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Slangediameter innv.	4 mm
Materiale tetninger	NBR
Materiale mutter	Forniklet messing



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7.5	36.7	20.6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11.0	40.2	20.6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7.5	38.0	21.9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11.0	41.5	21.9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7.5	41.5	25.5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11.0	45.0	25.5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11.5	45.5	25.5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11.5	48.5	28.0	13
1220 15/12.5-1/2	1/2	14.0	57.5	32.5	16