

STRUPE & TILBAKESLAGSVENTILER FOR VENTIL

Serie 50 000

50910 3-M5

Strupe/tilbakeslagsventil Ventil 3 mm-slange M5 rød

- Kropp i forniklet messing
- Trykkområde opp til 10 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C
- For ventilmontasje
- Justering med skrutrekker




PRODUKTBESKRIVELSE

En strupeventil med tilbakeslagsfunksjon fra Aignep er en komponent som brukes innen pneumatikk og hydraulikk for å regulere strømmen av væsker eller gasser i en ledning. Denne typen ventil er nyttig i applikasjoner der det er nødvendig å kontrollere gjennomstrømningshastigheten eller hindre uønsket tilbakestrømning.

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	10 bar
Trykkområde min.	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
8001 3-6E	8001 3-6E	M3	4.0	19.0	24.0	8
8001 4-6E	8001 4-6E	M5	4.0	19.0	24.0	8
8001 4-1E	8001 4-1E	1/8	5.5	21.0	30.5	14
8001 5-6E	8001 5-6E	M3	4.0	20.0	24.0	8
8001 5-1E	8001 5-1E	1/8	5.5	21.5	30.5	14
8001 5-14	8001 5-14	1/4	7.0	24.0	35.0	17
8001 6-6E	8001 6-6E	M5	4.0	20.0	24.0	8
8001 6-1E	8001 6-1E	1/8	5.5	22.0	30.5	14
8001 6-14	8001 6-14	1/4	7.0	25.0	35.0	17
8001 8-1E	8001 8-1E	1/8	5.5	24.0	30.5	14
8001 8-14	8001 8-14	1/4	7.0	26.0	35.0	17
8001 8-3E	8001 8-3E	3/8	7.5	28.0	41.0	20
8001 10-14	8001 10-14	1/4	7.0	28.5	35.0	17
8001 10-3E	8001 10-3E	3/8	7.5	30.0	41.0	20
8001 12-3E	8001 12-3E	3/8	7.5	32.0	41.0	20
8001 12-12	8001 12-12	1/2	9.0	35.0	47.0	24
8001 14-12	8001 14-12	1/2	9.0	38.0	47.0	24

