

STRUPE & TILBAKESLAGSVENTILER FOR VENTIL

Serie 50 000

50915 3-M5

Strupe/tilbakeslagsventil Ventil 3 mm-slange M5 rød

- Kropp i forniklet messing
- Trykkområde opp til 10 bar
- Temperaturområde -20 til 80°C
- For ventilmontasje
- Justering med skrunøkkel




PRODUKTBESKRIVELSE

Serie 50000 består av push-in-fittings, også kalt innstikkkoblinger, som gir rask montering og demontering av fitting og slange. Serien tåler høyt gjennomløp og vakuum. For bred anvendelse leveres den med tre ulike gjenger og er i tillegg silikonfri.

TEKNISKE DATA

Body shape	L
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Metrisk
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Materiale justeringsskrue	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale O-ring	NBR
Slangediameter utv.	3 mm
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M5
Trykkområde maks.	10 bar
Trykkområde min.	1 bar



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./max.	CH
50005 3-MS	50015 3-MS	MS	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-MS	50015 4-MS	MS	4.8	19.0	33.0/37.2	8
50005 4-1/2	50015 4-1/2	1/2	5.2	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-MS	50015 5-MS	MS	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 5-1/2	50015 5-1/2	1/2	5.3	21.0	41.0/46.5	14
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.2	24.0	46.5/52.0	17
50005 6-MS	50015 6-MS	MS	4.2	20.0	33.0/37.2	8
50005 6-1/2	50015 6-1/2	1/2	5.3	22.0	41.0/46.5	14
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.2	25.0	46.5/52.0	17
50005 8-1/2	50015 8-1/2	1/2	5.5	24.0	41.0/46.5	14
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.2	26.0	46.5/52.0	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.3	26.0	46.5/52.0	17
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.2	28.0	46.5/52.0	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.3	28.0	46.5/52.0	17
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.3	32.0	56.0/62.0	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.2	35.0	61.0/68.0	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.2	35.0	61.0/68.0	24

