

**INNSTIKKSKOBLING RETT HUNN SS316L**

Serie 60 000

60030 4-1/8

- Syrefast stål SS316L
- Næringsmiddelgodkjente Viton tetninger
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -15 til +190°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Serie 60000 er utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien er utviklet for å tåle etsende væsker og bruk i aggressive miljøer. Den er ideell for direkte kontakt med mat og drikke, og egner seg også godt for maskiner som regelmessig rengjøres med aggressive rengjøringsmidler. Serien er silikonfri.

Serien brukes blant annet innen:

- Automatisering med vask
- Landbruk
- Gruvedrift
- Kjemisk-, petrokjemisk- og farmasøytisk industri
- Medisinsk industri
- Vakuumpplikasjoner

**TEKNISKE DATA**

<b>Materiale frikoblingsring</b>	AISI 316
<b>Materiale kropp</b>	AISI 316
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Slangediameter utv.</b>	4 mm
<b>Temperaturområde fra</b>	-15 °C
<b>Temperaturområde til</b>	190 °C
<b>Trykkområde maks.</b>	20 bar
<b>Trykkområde min.</b>	-0,99 bar