

## RETT KOBLING

Serie 50010

50010 3-M5

Innstikkskobling rett 3 mm-slange M5 rød

- M5 til 1/4" swift fit gjenge
- Ø3 til 8mm slange
- Pakninger i Nitril
- Opp til 20 bar
- -20 til +80°C




### PRODUKTBESKRIVELSE

Rett kobling med Swift Fit-gjenge fra M5 til 1/4", for slanger Ø3–8 mm, med NBR-pakninger og trykkområde opptil 20 bar.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Body shape	I
Slangediameter utv.	3 mm
Tilkobling	M5
Gjengetype	Metrisk
Medie	Trykkluft, Vakuum
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale frikoblingsring	Acetalplast rød
Materiale O-ring	NBR
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Trykkområde min.	-0,99 bar
Trykkområde maks.	20 bar
Forpakkingsstørrelse	10 pc



Red ring	Black ring	A	B	C	L	CH
50010 3-M5	50010N 3-M5	M5	4	8	19.0	2.5
50010 4-M5	50010N 4-M5	M5	4	10	21.0	2.5
50010 4-M7x1	50010N 4-M7X1	M7x1	5	10	21.0	2.5
50010 6-M5	50010N 6-M5	M5	4	12	24.5	2.5