

TIMETELLERE

87622161

CTR24 Digital timeteller KONTAKT, PNP inngang 2223

- Batteridrift
- 8 siffer
- Kontakt, NPN, PNP eller 10-260 V AC/DC
- IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

Digitale timetellere benyttes for å telle driftstimer på f.eks motorer, pumper mm. Tellerne starter å telle direkte når spenningen tilkobles, eller den potensialfri kontakten kortsluttes. Når driftspenningen opphører, vises aktuell tid som før bruddet. Versjonen med spenningsinngang 10-260 VAC/DC fungerer uavhengig av om frekvensen er f.eks. 50 eller 60 Hz.

Timeteller 87622170 erstatter den gamle utgåtte modellen 87610150. Begge har batteridrift og spenningsinngang.

Timeteller 87622162 erstatter den gamle utgåtte modellen 87610440. Begge har batteridrift og potensialfri inngang eller PNP 0-30 V DC

Hullmål 22,2 x 45 mm. Resetknapp i front kan deaktiveres.

TEKNISKE DATA

Inngang "0"	0 - 0,7 V DC
Inngangsresistans	100000
IP-klasse front	IP65
Montering	Panelmontering
Montering i panel	22,2 x 45 mm
Pulstid min.	100 ms
Siffer høyde	8
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilbakestillingstid min.	50
Tilkobling	Skrutilkobling



