

IMPULSTELLERE

87622061

CTR24 Pulsteller PNP/kontakt (pot fri) Model 2241

- 24 V DC
- 8 siffer
- Kontakt, NPN, PNP
- IP65



PRODUKTBESKRIVELSE

Innsignal kan være f.eks. en induktiv giver PNP/NPN eller en mekanisk endebryter, et potensialfritt signal fra en hjelpeblokk på en kontaktor eller teller ett siffer opp for hvert signal den får. Tellerne har batteridrift.

Hullmål 22,5 x 45 mm. Resetknapp i front kan deaktiveres. Klikk på koblingsskjemabilde for mer informasjon om kobling.

Utgått modell artikkelnr 87610340 kan erstattes med artikkelnr 87622061 for PNP eller 87622062 for NPN.

Utgått modell artikkelnr 87610050 kan erstattes med artikkelnr 87622070.

TEKNISKE DATA

Batteri/minne	8 År
Display	8 siffer (LCD), 8 mm høye
Ekstern reset	Kontakt eller open collector, samt knapp i front
Funksjon	Pulsteller
Inngang "0"	0 - 0,7 V DC
Inngang "1"	3-30 V DC (PNP)
Inngangsresistans	100000 Ω
IP-klasse front	IP65
Montering	Panelmontering
Montering i panel	22,2 x 45 mm
Spennning	Paristo
Tellefrekvens	Lav hastighet < 30 Hz. Høy hastighet < 12 kHz (PNP)
Temperaturområde fra	-10 °C

Temperaturområde til	60 °C
Tilbakestillingstid min.	16 ms
Tilkobling	Skrutilkobling
Vekt	50 g



