

## ETHERNET SWITCH

EKI-2525-BE

Ethernet switch unmanag. 5 port, 12–48 VDC,  
redundant

- 5, 8 eller 16 porter
- Unmanaged
- DIN-skinne montering
- Fra 30 mm bredde



### PRODUKTBESKRIVELSE

Ethernet switchene passer industrielle applikasjoner og støtter Ethernet (10 Mbit/s) samt Fast Ethernet (100Mbit/s). Ethernet switchene er "unmanaged" ikke administrerbare og finnes som opsjon med utvidet temperaturområde fra

-40 °C... 75 °C, samt med marine godkjenning.

Kontakt OEM Automatic AS for dette samt andre modeller med flere porter, fiberoptiske innganger, høyere IP klasse, kabler mm.

### TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	30 mm
<b>Driftspenning DC maks.</b>	48 V
<b>Driftspenning DC min.</b>	12 V
<b>Dybde</b>	104 mm
<b>Effektforbruk</b>	2,88 W
<b>Godkjenninger</b>	CE, FCC, RoHS, UL
<b>Høyde</b>	130 mm
<b>IP-klasse</b>	IP30
<b>Montering</b>	DIN-skinne / Vegg
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C
<b>Relativ fuktighet</b>	95 % Rh
<b>Releutganger</b>	1 pc

<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C