

ADMINISTRERBARE SWITCHER

Layer 2, Layer 3

EKI-7706G-2F-AE
4GE+2G SFP Managed Ethernet Switch

- X-Ring redundans
- 12-48 V DC
- QoS



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantech's administrerbare switcher gjør det mulig for brukeren å bygge ut sitt industrielle nettverk raskt og effektivt. Våre Ethernet switcher har Ethernet og Gigabit porter, samt støtte for flere protokoll som SNMP, PROFINET og Ethernet / IP, som hjelper til å oppnå kritisk kommunikasjonskompatibilitet for industrielle IoT-applikasjoner.

Switchene har X-Ring PRO teknikk for å minimere systemets driftsstopp, noe som gir mindre enn 20 ms redundans for å sikre nettverket og overføringshastighet. Dette gir en ideell løsning for en rekke applikasjoner som gruver, tunneller, trafikklys, maskin til maskin og næringsbygg.

TEKNISKE DATA

Bredde	43 mm
Driftspenning DC maks.	48 V
Driftspenning DC min.	12 V
Dybde	84 mm
Effektforbruk	5,28 W
Godkjenninger	CE, FCC, RoHS, UL
Høyde	129,8 mm
IP-klasse	IP30
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C
Relativ fuktighet	95 % Rh
Releutganger	1 pc

Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt	1 kg