

## PANELKONTAKTER KEYSTONE SYSTEM

For 28,5 mm hull (PG21)

493120

Panelkontakt PG21, USB 3.1 C, F/F, rett

- Flere ulike; USB, HDMI, RJ45
- IP20 - IP69 med lokk på
- Rett eller vinklet på innsiden
- Varianter med eller uten kabel



### PRODUKTBESKRIVELSE

Lütze PANELCON Keystone System er en nyutviklet, høykvalitets og industriell serie kontakter for rask og enkel tilkobling av datasignaler til for eksempel operatørpaneler og kontrollbokser.

Panelcon-kontaktene monteres i PG21-hull (28,5 mm) og har høy kapslingsgrad, IP69K med lukket lokk (IP20 med åpent lokk), noe som gjør dem godt egnet for bruk i krevende miljøer.

Det transparente lokket gir rask oversikt over aktuell kontakttype, for eksempel når man benytter ulike kontaktstandarder i samme panel (USB, RJ45, HDMI osv.).

Lokkene kan også plomberes for å hindre uautorisert tilkobling.

Keystone-modulene leveres i de fleste varianter både som rett og vinklet utførelse bak panelet. Den vinklede varianten foretrekkes ofte for å føre kablingen langs panelet, og byggehøyden blir da kun 30 mm.

Keystone-modulene kan ved behov enkelt byttes ut via et praktisk klikkfeste fra fronten.

Lütze PANELCON Keystone System er en nyutviklet høykvalitets og industriell serie av kontakter for rask og enkel tilkobling av datasignaler til f.eks operatørpaneler og kontrollbokser.

Panelcon-kontaktene er montert i PG21-hull (28,5 mm) og har høy beskyttelsesklasse, IP69K med lukket lokk (IP20 med åpent lokk) som gjør at de kan brukes i utsatte omgivelser.

Det gjennomsiktige dekselet muliggjør en rask oversikt over gjeldende kontakttype, f.eks. i tilfeller hvor forskjellige kontaktstandarder brukes i samme panel (USB, RJ45, HDMI...).

Lokket kan også forsegles for å forhindre uautorisert tilkobling.

Keystone-modulene finnes i de fleste modeller med både rette og vinklede versjoner bak panelet, hvor den vinklede versjonen noen ganger foretrekkes for å holde kablingen langs panelet - byggehøyden er da kun 30 mm.

Keystone-modulene kan enkelt skiftes ut om nødvendig ved hjelp av et enkelt snap-on-feste fra fronten.

;

### TEKNISKE DATA

<b>Antall kontakter</b>	24
<b>Bredde</b>	31 mm
<b>Dybde</b>	44,5 mm
<b>Farge</b>	Svart
<b>Godkjenninger</b>	InvÅrntas
<b>Høyde</b>	38,2 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20, IP69
<b>Koblingsfrekvens maks.</b>	10 Gbit/sec
<b>Kontaktmateriale</b>	Gullbelagt
<b>Materiale</b>	ABS-plast, PC
<b>Mekanisk levetid</b>	1500 sykluser
<b>Merkestrøm</b>	5 A
<b>Montering</b>	22,3 mm hull (+0,4/-0,0)
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Spenning maks.</b>	20 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Tilkobling</b>	USB-3.1 C/C Hona/Hona
<b>Vekt</b>	0,026 kg

