

HAN A INNSATSER 10-32 POLER

09200102612

Hanninnsats HAN 10A Skrutilkobling

**Pushing Performance**
Since 1945

- Passer HAN A hus (smalere versjon)
- 10, 16, 32 poler + jord
- Skrutilkobling / Crimp
- 0,14mm² - 4mm²

PRODUKTBESKRIVELSE

Disse kontaktene er velegnet til bruksområder innenfor isolasjonsgruppe C, d.v.s. i uoppvarmede lokaler, i industri, på verksteder m.m. Innsatsene (hann og hunn) kan monteres etter ønske i enten overdelen eller i underdelen avhengig av hvilken del som er spenningsførende. Innsatsene er ikke utstyrt med kordellbeskyttelse, d.v.s. når man skrur fast ledningen så skrur man ned en skrue og man bør derfor benytte endehylser. Underdelene finnes i to ulike grunnutførelse: Den ene er åpen under, d.v.s. til gjennomgående montasje i skapvegg og den andre er lukket under d.v.s. til utvendig montasje på f.eks. en maskin. Utstyrt med PG eller metriske gjenger for kabel gjennomføring. Når kontakten er tilkoblet, oppfyller enheten den tilsvarende tetthetsklassen IP65.

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Skrutilkobling
Type	Hann
Antall poler	10
Størrelse	10A
Leder min.	0,75 mm ²
Leder maks.	2,5 mm ²
Merkestrøm	16 A
Merkespenning	250 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	CSA, UL