OEM AUTOMATIC | Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110, 3044 Drammen, Norway
Phone 32 21 05 05 | post@oem.no | www.oem.no

CB 627

CAN-Bus - PVC

SAB06272251
Canbus PVC CB 627 2x0,25mm²



- Fargekodet ihht. DIN 47100(B)
- Fleksibel
- Fortinnet CU-skjerm
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

CB 627 er en PVC basert CAN-Bus kabel med UL godkjenning. Den brukes til utveksling av digital informasjon. CAN-Bus kabler er anbefalt som en fleksibel data kabel på bru eller kjede.

Kabler for CAN(Controller Area Network) har blitt standardisert for forskjellige applikasjons områder. Den største delen av applikasjonene har det høyeste hastighetsnivået ihht. ISO 11898-2. CAN-Bus er optimalisert for en effektiv utveksling av digital informasjon på kontroll nivå.

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	2 pc
Antall par	1 pc
Diameter ytre ±10%	6,1 mm
Kobbervekt	19 kg/km
Vekt	44 kg/km
Peak spenning maks.	350
Testspenning	1500 V
Temperaturområde fast bruk fra	-30 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-5 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	70 °C
Bøyningsradius fast installasjon	7,5 x D
Lederareal	0,22 mm²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Fiolett

Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PE, 2YI1 ihht. DIN VDE 0207
Lederindentifisering	Fargekodet

GENERELL DATA

Kabeltype	BUS-kabel
Bruksområde	Fast bruk
Halogenfri	Nei
Godkjenninger	EAC, RU, RoHS
Fleksibilitet	Bra
Fungerer i kabelkjede	Nei
Værbestandig	Medium
Resistans mot olje	Høy - ihht. DIN VDE 0207 part 5
Kjemisk resistans	NEI
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	acc. to RoHS directive of the European Union