



YSLY

Styrekabel - PVC

SAB02001205/18
YSLY-JZ 12G0,50 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Allsidig standardkabel

PRODUKTBESKRIVELSE

YSLY-styrekabel egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner.

- YSLY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OB, Fargekodet (VDE0293)

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	12
Diameter ytre ±3%	8,7
Kobbervekt	57,6
Vekt	115
Testspenning	4000
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	0,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Nei
Lederbetegnelse	Svarte ledere med hvite nummer
Ledere	Fleksibel blank kobber klasse 5 CEI 20-29

Lederisolasjon	PVC
Kabel beskyttelse	PVC tm2

GENERELL DATA

Standarder	DIN EN 50525-2-51 (vde 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2012-01 VDE Reg. Nr. 8390
------------	---

