


## YSLCY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02380205/18  
Kabel PVC YSLCY-OZ 2x0,50 mm<sup>2</sup>



- Nummerert iht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenkaper
- Liten ytterdiameter

### PRODUKTBESKRIVELSE

YSLCY-styrekabel med kobberskjerm egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. PET-folie erstatter innermantelen. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen være jordet. Kabelen er oljebestandig.

- YSLCY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OZ, Nummererte ledere
- YSLCY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OB, Fargekodet (VDE0293)

## TEKNISKE DATA

### DATA

Antall ledere	2 pc
Diameter ytre ±3%	5,4 mm
Kobbervekt	28,4 kg/km
Vekt	41 kg/km
Testspenning	4000 V
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	0,5 mm <sup>2</sup>

### OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette

Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Ledere tvunnet sammen

## GENERELL DATA

Standarder	VDE / CE / CEI
Fungerer i kabelkjede	Nei

