



YSLCY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02380510/18

Kabel PVC YSLCY-JZ 5G1,00 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenskaper
- Liten ytterdiameter

PRODUKTBESKRIVELSE

YSLCY-styrekabel med kobberskjerm egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. PET-folie erstatter innermantelen. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen være jordet. Kabelen er oljebestandig.

- YSLCY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OZ, Nummererte ledere
- YSLCY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OB, Fargekodet (VDE0293)

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	5
Diameter ytre $\pm 3\%$	8
Kobbervekt	79
Vekt	105
Testspenning	4000
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	1 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Grå RAL 7001
Skjermet	Ja

Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Ledere tvunnet sammen

GENERELL DATA

Standarder	VDE / CE / CEI
------------	----------------

