



## YSLCY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02380560/18

Kabel PVC YSLCY-JZ 5G6,00 mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenskaper
- Liten ytterdiameter

### PRODUKTBESKRIVELSE

YSLCY-styrekabel med kobberskjerm egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner. PET-folie erstatter innermantelen. For optimal EMC-beskyttelse bør skjermen være jordet. Kabelen er oljebestandig.

- YSLCY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OZ, Nummererte ledere
- YSLCY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLCY-OB, Fargekodet (VDE0293)

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Antall ledere                    | 5                 |
| Diameter ytre $\pm 3\%$          | 13,6              |
| Kobbervekt                       | 364               |
| Vekt                             | 385               |
| Testspenning                     | 4000              |
| Temperaturområde fra             | -40 °C            |
| Temperaturområde til             | 80 °C             |
| Bøyningsradius fast installasjon | 10xØ              |
| Lederareal                       | 6 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Materiale ytterkappe | PVC          |
| Farge ytterkappe     | Grå RAL 7001 |
| Skjermet             | Ja           |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Skjerm         | Fortinnet Cu-flette   |
| Lederisolasjon | PVC                   |
| Ledertvinning  | Ledere tvunnet sammen |

## GENERELL DATA

|            |                |
|------------|----------------|
| Standarder | VDE / CE / CEI |
|------------|----------------|

