




YSLY-CY

Styrekabel - PVC / Skjermet

SAB02440725/18

Kabel Skjermet YSLY-CY-JZ 7x2,50 mm²



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Oljebestandig
- Gode EMC-egenskaper

PRODUKTBESKRIVELSE

Harmonisert oljebestandig styre- og maskinkabel egner seg til beveglige og vibrerende applikasjoner i industrien. Kabelen kan for eksempel brukes i bearbeidings- og forpakkingsmaskiner, CNC-maskiner osv. For optimal EMC-skjerming bør skjermen jordes. Ytermantelen er transparent.

- YSLY-CY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-CY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-CY-OB, Fargekodet (VDE0293)

TEKNISKE DATA

DATA

Antall ledere	7
Diameter ytre ±3%	14,7
Kobbervekt	245
Vekt	380
Testspenning	4000
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Bøyningsradius fast installasjon	10xØ
Lederareal	2,5 mm ²

OPPBYGGING

Materiale ytterkappe	PVC
Farge ytterkappe	Transparent
Skjermet	Ja
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Isolasjon	PVC

Lederbetegnelse	Svarte nummererte ledere
Lederisolasjon	PVC
Ledertvinning	Ledere tvunnet sammen

GENERELL DATA

Standarder	VDE 0472 / IEC 60332-1, VDE 0295 / IEC 60228 CL.5, VDE 0290/ 0281/ 0245/ 0293, CEI 20-34/2-1 (CEI EN 60811-2-1); ASTM n.2;IRM902
------------	--

