



## YSLY

### Styrekabel - PVC

SAB02002510/18  
YSLY-JZ 25G1,00mm<sup>2</sup>



- Nummerert ihht. EN50334
- Fleksibel
- Allsidig standardkabel

## PRODUKTBESKRIVELSE

YSLY-styrekabel egner seg som styre- og matekabel innen for eks. bilindustri, i automatapplikasjoner, til presser og bearbeidingsmaskiner, trykk- og forpakkingsmaskiner.

- YSLY-JZ, Nummererte ledere + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OZ, Nummererte ledere
- YSLY-JB, Fargekodet (VDE0293) + gul/grønn beskyttelsesleder
- YSLY-OB, Fargekodet (VDE0293)

## TEKNISKE DATA

### DATA

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Antall ledere                    | 25                |
| Diameter ytre $\pm 3\%$          | 14,9              |
| Kobbervekt                       | 240               |
| Vekt                             | 361               |
| Testspenning                     | 4000              |
| Temperaturområde fra             | -40 °C            |
| Temperaturområde til             | 80 °C             |
| Bøyningsradius fast installasjon | 10xØ              |
| Lederareal                       | 1 mm <sup>2</sup> |

### OPPBYGGING

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Materiale ytterkappe | PVC                                       |
| Farge ytterkappe     | Grå RAL 7001                              |
| Skjermet             | Nei                                       |
| Lederbetegnelse      | Svarte ledere med hvite nummer            |
| Ledere               | Fleksibel blank kobber klasse 5 CEI 20-29 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lederisolasjon    | PVC     |
| Kabel beskyttelse | PVC tm2 |

## GENERELL DATA

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder | DIN EN 50525-2-51 (vde 0285-525-2-51):2012-01; EN 50525-2-51:2012-01<br>VDE Reg. Nr. 8390 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

