

HYGHSPIN BASIC


Dobbelskruepumpe

HYGHSPIN 50
HYGHSPIN 50

- Flow 30 l/h til 300 m³/h
- Trykk maks. 35 bar
- 3A og EHEDG godkjent



PRODUKTBESKRIVELSE



HYGHSPIN er opprinnelsen til den internasjonalt anerkjente HYGHSPIN-serien dobbelskruepumper i rustfritt stål.

Dobbelskruepumpen er egnet for bruk i frittflytende produkter, i prinsippet uansett konsistens (vanninnhold, høy viskositet, partikkelformig fiber eller gassblanding).

Den servicevennlige skruepumpen har meget god sugkapasitet og håndterer skånsomt alle frittflytende produkter i volumer på opptil 300 m³ / h.

Pumpens store fleksibilitet i turtall muliggjør reduserte investeringskostnader rundt CIP-systemene, for eksempel. Ingen bypasskrets, med rør og ventiler, må installeres. I tillegg kan dobbelskruepumpen også brukes som en CIP-pumpe.

7 gode grunner til å velge en HYGHSPIN:

1: Pumpens fleksibilitet.

De balanserte skruene tillater pumpen å rotere fra lave hastigheter og opp til 4000 rpm. Dette betyr at samme pumpe kan håndtere et stort spekter av ulike flow- og viskositetsnivå. Den samme pumpen kan brukes til selve produkter og også til CIP-rengjøring.

2: Varsom og homogen håndtering av produktet

Det pumpede produktet transporteres aksialt og ikke sentrifugalt. Dette betyr at produktet flyttes med møterskruens stigning per omdreining og det oppstår ingen radiale krefter, som kan forårsake akselbending, som på radialpumper. Lavere hastigheter resulterer i mer skånsom håndtering. Det er alltid et kammer åpent, på sug- og trykksiden, når møterskruene roterer. Dette gjør flowen pulsasjonsfri og ensartet. Sugkapasiteten til pumpen er utrolig høy, med lav risiko for virvling.

3: Høyeste hygienivå

Pumpen trenger ingen bypass ved rengjøring. Hele CIP-fløen passerer pumpen. Dette betyr en mye høyere strømningshastighet og forbedret hygiene. Akseltetningene skylles med svært høy hastighet fordi de befinner seg midt i rengjøringsstrømmen. Pumpehuset er utformet slik at det ikke finnes skulesteder for bakterier og pumpehuset er også selvdrønerende. Pumpen er EHEDG og 3A-sertifisert. Dampsterilisering er mulig, uten å demontere pumpen.

4: Enkel å integrere i ditt system.

HYGHSPINs unike fleksibilitet betyr at bypass-krets med rør, ventiler og styresystemer for CIP-rengjøring blir overflødig. Dette betyr lavere investerings-, vedlikeholds- og servicekostnader, og risikoen for produksjonsavbrudd reduseres.

5: Høy holdbarhet / ingen forurensning av produktene

Skrueene roterer uten kontakt med hverandre eller i pumpekammaret. Ingen partikler som forurenser det pumpede produktet. Ved svært slitende medier kan overflatebehandlede skruer velges til. Dette fører til lengre levetid for pumpene.

6: Rustfritt og enkel vedlikehold

HYGHSPIN produseres helt i rustfritt stål. Alle deler er maskinert av massive blokker. Dette betyr at hygienivået ivaretas over tid, da ingenting korroderer. HYGHSPIN er veldig monteringsvennlig med styrebolter for rask montering av pumpehusdeler. Inspeksjonsdekslet over synkroniseringstannhjulene muliggjør justering av toleransene, mellom skruene, uten oljetømming eller demontering av motor.

7: Kompakt med hygienisk blokkdesign

HYGHSPIN-pumpe i kompaktmontert versjon sparer plass i systemet. Pumpe og motoraksel vil være perfekt sentrert for å utelukke skader fra dårlig retting og spenninger i sammenkobling. Dette bidrar til økt driftssikkerhet. Akselkoblingen bader i olje, dermed er den beskyttet mot rust og slitasje. Hele utsiden av pumpen kan enkelt spyles ren. Du unngår også en unødvendig stor bunnplate, hvor smuss og bakterier lett kan sette seg fast.

Dobbelskruepumpene har klare fordeler sammenlignet med andre pumpetyper, som sentrifugal-, lobrotor- og tannhjulspumper, spesielt når det gjelder fleksibilitet og pulseringsfri flow.

HYGHSPIN er tilgjengelig i kompakt utførelse i størrelse 50, 70 og 90 og med frie aksler i størrelser 70, 90 og 125. Pumpene kan gi opptil 35 bar trykk, avhengig av størrelse og design.

Typiske applikasjoner:

Næringsmiddelproduksjon

F.eks. meieriindustri, syltetøy og saft, sjokolade og konditor, ketchup og sauser, barnemat, fiskefarse, pøsefarse, iskrem, deig

Drikkevarefremstilling

F.eks. bryggerier, malt, juice, saft- og juice-konsentrat

Legemiddelindustri

F.eks. plasma

Kosmetisk industri

F.eks. kremer, lotion, såpe, hudpleieprodukter

Kemisk industri

F.eks. lim, løsningsmiddel, farge, lakk, sprit

I tillegg til mange andre næringer der væsker med varierende viskositeter må flyttes

HYGHSPIN med luft og gassinnblanding

TEKNISKE DATA

Flow maks.	20 m ³ /h
Materiale elastomerer	HNBR (Nitrilgummi)
Materiale pumpehus	SS316L
Materiale skrue	SS316L

Materiale tetninger	SiC/SiC
Partikkelstørrelse	16 mm
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	180 °C
Trykk maks.	20 bar
Vekt	37 kg

