

SLANGENIPPEL SYREFAST

Serie 62 000

62340 6-1/8

Slangenippel syrefast Ø6 mm 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 140 bar
- Temperaturområde -110 til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE


Serie 62000 er gjengeadptere utført i rustfritt stål AISI 316L. Serien gir et bredt utvalg av kombinasjonsmuligheter med nipler samt T- og L-koblinger. Serie 62000 tåler høyt trykk opptil 140 bar innen temperaturområdet -110 °C til +300 °C.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Konisk
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Slangediameter innv.	6 mm
Temperaturområde fra	-110 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	140 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	8	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	8	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27

