

ANSATSNIPPEL / OVERGANG

Innvending til innvendig gjenge

3010 M5-1/8

Reduseringsmuffe inv M5 til 1/8"

- BSP til BSP
- Forniklet messing
- Opp til 150 bar
- Opp til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE

En reduksjonsmuffe med innvendig gjenge er en tilkoblingskomponent som brukes i rørsystemer for å koble sammen to rør med ulike diametre.

TEKNISKE DATA

Body shape	I
Forpakningsstørrelse	10 pc
Materiale kropp	Forniklet messing
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	300 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	150 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar



	A	A1	L	CH
3010 M5-1/8	M5	1/8	13,0	14
3010 1/8-1/4	1/8	1/4	19,0	17
3010 1/8-3/8	1/8	3/8	20,0	22
3010 1/8-1/2	1/8	1/2	24,0	24
3010 1/4-3/8	1/4	3/8	23,0	22
3010 1/4-1/2	1/4	1/2	25,0	24
3010 3/8-1/2	3/8	1/2	27,5	24
3010 1/2-1	1/2	1	39,0	40
3010 1/2-3/4	1/2	3/4	30,0	30
3010 3/4-1	3/4	1	41,0	40