

SLANGENIPPEL UTVENDIG GJENGE

3040 6-1/8

Slangenippel Ø6 mm utv 1/8"

- Forniklet messing
- Trykkområde opp til 150 bar
- Temperaturområde opp til +300°C




PRODUKTBESKRIVELSE

Adapter-serien er Aigneps største serie og består av et bredt utvalg forniklede messingkoblinger. Serien gir svært mange konfigurasjonsmuligheter med ulike størrelser av nipler, reduksjoner, plugger, slangeadaptere, aluminiummanifolder samt lydempere i forskjellige materialer.

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------|-------------------|
| Body shape | I |
| Forpakkingsstørrelse | 10 pc |
| Gjengetype | Konisk |
| Materiale kropp | Forniklet messing |
| Slangediameter innv. | 6 mm |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 300 °C |
| Tilkobling | G1/8 |
| Trykkområde maks. | 150 bar |
| Trykkområde min. | -0,99 bar |



| | A | A1 | B | C | L | CH |
|------------|----|-----|------|------|------|----|
| S640 6-18 | 6 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 6-14 | 6 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 7-18 | 7 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 7-14 | 7 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 8-18 | 8 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 8-14 | 8 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 9-18 | 9 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 9-14 | 9 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 9-38 | 9 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 10-18 | 10 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 10-14 | 10 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 10-38 | 10 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 15-18 | 15 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 15-14 | 15 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 15-38 | 15 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 12-18 | 12 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 12-14 | 12 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 14-38 | 14 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 14-18 | 14 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 14-14 | 14 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 16-18 | 16 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 16-14 | 16 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 16-38 | 16 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 18-18 | 18 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 18-14 | 18 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 20-18 | 20 | 1,8 | 18,5 | 7,5 | 32,0 | 12 |
| S640 20-14 | 20 | 1,4 | 18,5 | 7,0 | 30,5 | 14 |
| S640 20-38 | 20 | 2,8 | 18,5 | 7,5 | 36,0 | 17 |
| S640 25-1 | 25 | 1 | 20 | 14,0 | 31,5 | 34 |