

KABELJENNOMFØRING FOR FLATKABEL

KDS-FB

28700.4
KDS-SR-FB1/A, Ramme



- Løsning for flat og rund kabel
- Kompakt UL 94-V0, glassfiberforsterket ramme
- Stort utvalg av Ecolab-godkjente tetninger
- IP66

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	73 mm
Bredde	39 mm
Høyde	18,9 mm

MONTERINGSINFORMASJON

Length of cutout	46 mm
Width of cutout	24 mm
Number of screw holes	2 pc
Diameter of the screw holes	5,5 mm
Fixing screws	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid
Glass-fibre reinforced	Ja


Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER


Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	31,7 g
Forpakningsstørrelse	1 pc



Screw for usage: ISO 4762 / DIN 912



Torque for the frame's mounting screw: 3 Nm