

RUND KABELGJENNOMFØRING

KDS-R

28773.4

KDS-RGA-M32, KDS-R Låseadapter M32

- For forkontakterte kabler, rør og slanger
- Kan monteres i kapslinger med en tykkelse på opptil 7 mm
- Opptil 16+ kabelgjennomføringer på M63
- Modulært system med høy fleksibilitet
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	12, 4X
Lengde	37,5
Bredde	37,5
Høyde	22,5
Installed height	14,5
Thickness of mounting plate, max.	7

MONTERINGSINFORMASJON

Including nut	Nei
Thread size	M32
Lengde gjenger	14,5

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja
Flammeklasse	V-0

Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No.14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Forpakningsstørrelse	5



