

## KABELGJENNOMFØRING ECO PUSH-IN

### KES-E

28815.6

KES-E 26/24, Push-fit kabelgjennomføring, 26 kabler,  
1.5 - 2.5mm veggtykkelse



- For kabeldiametre fra 1 mm til 16,1 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Halogen- og silikonfri
- Høy tetthet, opptil 50 kabler
- Ecolab-godkjent

## PRODUKTBESKRIVELSE

## TEKNISKE DATA

### GENERELL INFO

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Type                              | KES-E                                                         |
| Montering                         | Push-In                                                       |
| Farge                             | Grå                                                           |
| IP-klasse                         | IP54                                                          |
| Godkjenninger                     | cUL, UL                                                       |
| NEMA class                        | 12                                                            |
| Number of cables                  | 26                                                            |
| Number of cables x cable diameter | 4 x 1.0mm-16.1mm, 16 x 1.0mm-6.5mm, 4 x 1.0mm-12.1mm, 2 x ASI |
| Lengde                            | 142                                                           |
| Bredde                            | 44                                                            |
| Installed height                  | 5                                                             |

### MONTERINGSINFORMASJON

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Wall thickness   | 1.5mm-2.5mm |
| Length of cutout | 112         |
| Width of cutout  | 36          |

## MATERIALE

|              |     |
|--------------|-----|
| Materiale    | TPE |
| Flammeklasse | V-0 |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Sealing material           | TPE    |
| Silicone-free              | Ja     |
| Halogenfri                 | Ja     |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 90 °C  |

GODKJENNINGER

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Godkjenninger     | cUL, UL             |
| UL test standard  | UL 508A             |
| cUL test standard | CSA C22.2 No. 14-18 |

ØVRIG DATA

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tariff code          | 39259020 |
| Country of origin    | DE       |
| Vekt                 | 43,28    |
| Forpakkingsstørrelse | 10       |

