

KABELGJENNOMFØRING ECO PUSH-IN

KES-E

28846.6

KES-E 42/24, Push-fit kabelgjennomføring, 42 kabler,
2.5 - 4.0mm veggtykkelse



- For kabeldiametre fra 1 mm til 16,1 mm
- IP54 kabelgjennomføring med push-in
- Halogen- og silikonfri
- Høy tetthet, opptil 50 kabler
- Ecolab-godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Type	KES-E
Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP54
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	12
Number of cables	42
Number of cables x cable diameter	12 x 1.0mm-7.2mm, 17 x 1.0mm-6.4mm, 12 x 1.0mm-5.0mm, 1 x 1.0mm-4.7mm
Lengde	142
Bredde	44
Installed height	5

MONTERINGSINFORMASJON

Wall thickness	2.5mm-4.0mm
Length of cutout	112
Width of cutout	36

MATERIALE

Materiale	TPE
Flammeklasse	V-0

Sealing material	TPE
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	CSA C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	48,58
Forpakningsstørrelse	10

