

INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

KDSI-SR

28882.4

KDSI-SR 8/16, Invertert skrueramme inkl. kapsling

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Lengde	126
Bredde	64
Høyde	24,2
Installed height	24,2

MONTERINGSINFORMASJON

Length of cutout	91
Width of cutout	36
Number of screw holes	4
Diameter of the screw holes	5,5
Fixing screws	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja

Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	81,8
Forpakningsstørrelse	1



