

INVERTERT KABELGJENNOMFØRING

KDSI-SR

28883.4

KDSI-SR 10/24, Invertert skrueramme inkl. kapsling

- Fire deler, mange løsninger
- Enkel montering fra utsiden
- Perfekt for forhåndsmonterte kabler, rør og slanger
- IP66



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Skrue
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x Pending
Lengde	153
Bredde	64
Høyde	24,2
Installed height	24,2

MONTERINGSINFORMASJON

Length of cutout	113,5
Width of cutout	36
Number of screw holes	4
Diameter of the screw holes	5,5
Fixing screws	M5
Torque of the fixing screws	3

MATERIALE

Materiale	Polyamid 6.6
Glass-fibre reinforced	Ja

Flammeklasse	V-0
Sealing material	Polyurethane
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508A
cUL test standard	C22.2 No. 14-18

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	95,2
Forpakkingsstørrelse	1



