

INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

KDS

28984.6

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Grå
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
Number of cables	1 pc
Kabeldiameter min.	8 mm
Kabeldiameter maks.	8,7 mm
12034_Static Strain Relief	42 N
12022_Dynamic Strain Relief	15 N
Lengde	20,3 mm
Bredde	20,3 mm
Høyde	25 mm

MATERIALE

Glass-fibre reinforced	Ja
------------------------	----

Flammeklasse	V-0
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistant	Nei
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	90 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
---------------	---------

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	6 g
Forpakkingsstørrelse	10 pc

