

INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

KDS

28554.4

KDS-DEG/K 7-24, Svart konisk innsats, maks 34mmø

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Number of cables	1
Kabeldiameter min.	15
Kabeldiameter maks.	34
Lengde	42,8
Bredde	42,8
Høyde	62,7

MATERIALE

Materiale	TPE
Glass-fibre reinforced	Nei

Flammeklasse	HB
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistant	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	30,8
Forpakningsstørrelse	10