


INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

KDS

28556.4

KDS-DE 2x 5-6, Svart innsats, maks 6mmø

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL INFO

Montering	Push-In
Farge	Svart
IP-klasse	IP66
Godkjenninger	cUL, UL
NEMA class	4x
Number of cables	2
Kabeldiameter min.	5
Kabeldiameter maks.	6
Lengde	20,3
Bredde	20,3
Høyde	17,7

MATERIALE

Materiale	TPE
Glass-fibre reinforced	Nei

Flammeklasse	HB
Silicone-free	Ja
Halogenfri	Ja
UV-resistant	Ja
Temperaturområde drift fra	-40 °C
Temperaturområde drift til	120 °C

GODKJENNINGER

Godkjenninger	cUL, UL
UL test standard	UL 508
cUL test standard	C22.2 No. 14-95

ØVRIG DATA

Tariff code	39259020
Country of origin	DE
Vekt	6,3
Forpakningsstørrelse	10