

## INNSATSER KABELGJENNOMFØRING

### KDS

28594.6

KDS-DEG 32-33, Grå innsats, maks 33mmø

- 1,5 mm til 35 mm kabeldiameter
- Patentert "Wave Cut"-teknologi
- -40°C til 120°C
- IP66 - UL 94-V0 - Grå, UL 94HB - Svart



## PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

#### GENERELL INFO

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Montering           | Push-In |
| Farge               | Grå     |
| IP-klasse           | IP66    |
| Godkjenninger       | cUL, UL |
| NEMA class          | 4x      |
| Number of cables    | 1       |
| Kabeldiameter min.  | 32      |
| Kabeldiameter maks. | 33      |
| Lengde              | 42,8    |
| Bredde              | 42,8    |
| Høyde               | 17,7    |

#### MATERIALE

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Materiale              | TPE |
| Glass-fibre reinforced | Nei |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Flammeklasse               | V-0    |
| Silicone-free              | Ja     |
| Halogenfri                 | Ja     |
| UV-resistant               | Nei    |
| Temperaturområde drift fra | -40 °C |
| Temperaturområde drift til | 90 °C  |

**GODKJENNINGER**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Godkjenninger     | cUL, UL         |
| UL test standard  | UL 508          |
| cUL test standard | C22.2 No. 14-95 |

**ØVRIG DATA**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tariff code          | 39259020 |
| Country of origin    | DE       |
| Vekt                 | 17,8     |
| Forpakningsstørrelse | 10       |