

**ERC-SERIE**ERC25-04/CC  
ERC25-04/CC

- Mulig med kundetilpassning
- Lang levetid
- Ta kontakt for din variant

**PRODUKTBESKRIVELSE**

ERC-serien er enkle kraftlinjære solenoider hvor hele slagbevegelsen fra start til slutt gjøres av elektromagnetiske krefter. Returnen til startposisjonen skjer ved hjelp av ekstern kraft, eller av en fjær integrert i magnetventilen. ERC-Serien ligner ER-Serien, men med et høyere livssyklusnummer. Dette på grunn av redusert friksjon gjennom et teflonlag på linjene.

**TEKNISKE DATA**

<b>Absorbed power @ 20°C, 100% duty</b>	6,3
<b>Absorbed power @ 20°C, 15% duty</b>	40,3
<b>Absorbed power @ 20°C, 25% duty</b>	24,7
<b>Absorbed power @ 20°C, 40% duty</b>	15,2
<b>Absorbed power @ 20°C, 5% duty</b>	123
<b>Beginning of stroke force at 100% duty</b>	4,4
<b>Beginning of stroke force at 15% duty</b>	14
<b>Beginning of stroke force at 25% duty</b>	10,6
<b>Beginning of stroke force at 40% duty</b>	8,2
<b>Beginning of stroke force at 5% duty</b>	23
<b>End of stroke force at 100% duty</b>	12,4
<b>End of stroke force at 15% duty</b>	25,4
<b>End of stroke force at 25% duty</b>	20,6
<b>End of stroke force at 40% duty</b>	17,6
<b>End of stroke force at 5% duty</b>	36,8
<b>IP-klasse</b>	IP00

<b>Isolasjonsklasse</b>	B(130°C)
<b>Slaglengde</b>	4
<b>Spanning AC maks.</b>	230
<b>Spanning AC min.</b>	110
<b>Spanning DC maks.</b>	205
<b>Spanning DC min.</b>	6
<b>Spanningstype</b>	AC, DC
<b>Spring return</b>	Ja
<b>Vekt total</b>	110

