


VEM-SERIEN

VEM20
VEM20

- Egnet for kontinuerlig drift
- IP65
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBESKRIVELSE

Magnetismen og holdet i de magnetiske delene kommer av magneter som sitter permanent i solenoiden. Avmagnetiseringen skjer først ved strømsetting, og så magnetiseres det igjen når strømmen deaktiveres.


Med slike typer produkter unngår vi risikoen forbundet ved at lasten faller på grunn av plutselige strømfall.

TEKNISKE DATA

Effekt	1,6
IP-klasse	IP65
Isolasjonsklasse	B(130°C)
Spenning DC maks.	24
Spenningsstype	DC
Vekt total	20

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Air gap (mm) $\hat{O}_L$					
			0	0.1	0.2	0.5	1	
VEM20	1,6	1	14,5	3,8	1,6	0,3		Magnetic Force Fm (N)
		3	27	5,7	2,6	0,35		
		6	135	50	21	3,7		
VEM25	3,2	1	27	19	12	3		
		3	114	47	20	3,5		
		6	135	50	21	3,7		
VEM30	4	1	37	24	18	6	1,5	
		3	170	80	40	9,5	1,5	
		6	190	90	45	12	2	
VEM40	5,6	1	38	30	24	13	4	
		3	300	203	133	27	4,5	
		6	400	245	160	30	5	
VEM50	6,5	1	40	32	30	20	15	
		3	320	235	185	65	16	
		6	500	370	240	68	20	
VEM65	10	1	45	40	35	25	15	
		3	310	290	250	148	40	
		6	830	660	500	164	46	
VEM80	15	10	980	750	560	190	50	
		1	65	42	40	30	20	
		3	430	360	325	230	90	
VEM100	20	6	1150	970	830	375	110	
		10	2000	1350	1000	420	125	
		1	70	50	45	35	25	
VEM150	40	3	530	440	426	335	225	
		6	1400	1200	1050	730	310	
		10	2600	2200	1700	880	330	
VEM150	40	3	700	580	550	480	390	
		6	1810	1650	1580	1400	1100	
		10	5800	4350	3910	3000	1850	
VEM150	40	18	7104	5760	4992	3840	2400	

e (mm): Thickness of the piece to hold



TYPE	AA (4-2)	B	CSL1	D	E	F	WeightKg
VEM 20	20	M3	12	5	—	—	0,02
VEM 25	25	M4	22	6	—	—	0,05
VEM 30	30	M4	22	6	—	—	0,05
VEM 40	40	M5	25	8	—	—	0,10
VEM 50	50	M5	25	8	—	—	0,20
VEM 65	65	M8	35	12	112	86	0,80
VEM 80	80	M8	35	12	127	95	1,30
VEM 100	100	M10	40	15	147	115	2,10
VEM 150	150	M16	58	24	197	165	8,40